

ماده آنتی استریپر ITERLENE PE-31 F



مایع ضد عریان شدگی از روغن های معطر میباشد که در دمای ذخیره سازی بالا قیر بسیار مقاوم می باشد. این محصول با بالاترین استانداردهای عملکردی بوده و چسبندگی بین قیر و مصالح را در هر شرایطی تضمین می کند علاوه بر این کارایی آسفالت را بهبود می بخشد.

مخلوط قیر و مصالح با آنتی استریپر (راست) و بدون آنتی استریپر (چپ)

محصول **ITERLENE PE-31 F** می تواند در حین پروسه تولید به میکسر آسفالت و یا به فلاسک قیر و یا مخزن قیر اضافه گردد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف محصول **ITERLENE PE-31 F** از ۰/۵ تا ۰/۱ درصد وزن قیر (قیر نرمال و قر اصلاح شده) می باشد که بر اساس نوع مصالح و شرایط (دما و نوع مخلوط) متفاوت می باشد.

خواص شیمیایی

حالت	مایع ویسکوز
رنگ	قرمز- قهوه ای تیره
دانسیته در ۲۵ °C	$0.9 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
ویسکوزیته در ۲۵ °C	$100 \pm 250 \text{ C/P}$
نقطه اشتعال	$>150 \text{ }^\circ\text{C}$
Ph	اسیدی